



SUORITUSTASOILMOITUS

DoP-002
PRP-julkisivut

TUOTETYYPPI

PRP 10 julkisivukasetti
PRP 15 julkisivukasetti
PRP 20 julkisivukasetti
PRP 25 julkisivukasetti
PRP L40 julkisivulamelli
PRP F25 julkisivufasetti
PRP F40 julkisivufasetti
PRP parvekekasetti
PRP julkisivulamelli

TUOTETYYPIN TUNNISTE

Teräs	1,0-3,0 mm
Alumiini	1,0-3,0 mm
Ruostumaton teräs	1,0-3,0 mm
Kupari	0,6-3,0 mm
Sinkki	0,6-2,0 mm

KÄYTTÖTARKOITUS

Itsekantavat metalliset ohutlevyt sisäkattoihin ja seinäverhouksiin.
Sisä- ja ulkoseinien verhoukset sekä sisäkattojen viimeistely.

VALMISTAJA

Pohjanmaan Rakennuspelti Oy
Kisällintie 8
60100 SEINÄJOKI
Y-tunnus 2023150-0



myynti@prp.fi
www.prp.fi

Seinäjoki
Kisällintie 8
60100 Seinäjoki
Puh 06 429 1600

Helsinki
Tapulikaupungintie 35
00750 Helsinki



SUORITUSTASON PYSYVYYDEN ARVIOINTI- JA VARMENNUSMENETELMÄT

Palokäyttäytyminen: AVCP 4
Kestävyys ulkopuolista paloa vastaan: AVCP 4
Vaarallisten aineiden vapautuminen: AVCP 4

Perusominaisuudet	Suoritustasot	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Pistevoimien kestävyys	NPD	SFS-EN 14782:2006
Veden läpäisevyys	Täyttää vaatimukset	
Mittatoleranssit	SFS-EN 10143 (2006), SFS-EN 508-1:en (2014)	
Vaarallisten aineiden vapautuminen	NPD	
Kestävyys ulkopuolista paloa vastaan	BRoof(t1), BRoof(t2), BRoof(t3) kattotuotteena, ei sovelleta ulko- ja sisäseinien verhouksissa	
Palokäyttäytyminen	A1	

Edellä mainitun tuoteryhmän mukaisten tuotteiden suoritustasot ovat yllä olevan taulukon mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu Pohjanmaan Rakennuspelti Oy:n yksinomaisella vastuulla.

Seinäjoella 28.6.2022

Pohjanmaan Rakennuspelti Oy

Tomi Erkkilä
Toimitusjohtaja



myynti@prp.fi
www.prp.fi

Seinäjoki
Kisällintie 8
60100 Seinäjoki
Puh 06 429 1600

Helsinki
Tapulikaupungintie 35
00750 Helsinki